

Масло для очистки и ухода № 285

Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для ухода и поддержания в хорошем состоянии поверхности полов.

Область применения

Для ухода за всеми обработанными маслом или воском деревянными поверхностями внутри помещений, такими как деревянные полы, напольные покрытия из пробки и других поверхностей из древесины. Можно использовать для очистки линолеума.

Технические качества

Прозрачное, легкое в нанесении, делающее поверхность гладкой и шелковистой, водоотталкивающее, обладающее антистатическим эффектом. Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). Сертифицировано в соответствии с DIN 53160 на устойчивость цвета при воздействии пота и слюны.

Цвет

Бесцветное, прозрачное.

Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности 50-55% период высыхания первого слоя составляет 6-12 часов. После этого поверхность можно зашлифовать и покрыть следующим слоем. Полами, обработанными маслом № 285, можно аккуратно пользоваться на следующий день после его нанесения. Полное отверждение масла наступает через 7-10 дней.

Состав продукта

Смесь касторового масла и эфира канифоли, эфир канифоли, штандоль древесного масла, каолин, карбонат цинка, оксид алюминия, изопарафины, кремниевая кислота, микровоск, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 610 г. на литр. Евростандарт VOC не более 700 г. на литр (категория F с 2010 г).

Расход

Приблизительно 30-40 мл/м² (25-35 м²/л), в зависимости от условий нанесения и впитывающей способности поверхности.

Очистка и уход за поверхностями

Очищайте поверхности нейтральными моющими средствами и теплой водой.

Разбавление и очистка инструментов

Очистку инструментов производить сразу после использования растворителем ЛАЙНОС № 200.

Хранение

Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте. Плотнo закрывайте крышку. В открытой упаковке может появиться пленка. Удалите пленку перед использованием.

Утилизация

Согласно местным законам.

Код утилизации: ЕАК/EWC 08 01 11

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их самовозгоранию.

Сам по себе продукт не является самовозгораемым.

Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 62 При проглатывании не вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную инструкцию или этикетку. Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли. Содержит кобальтоксида. Может вызывать аллергические реакции.

Инструкция по применению

Нанесение

Масло для ухода № 285 готово к использованию. Нанесите его тонким и ровным слоем при температуре выше 15°C. Для обработки загрязненной поверхности наносить масло можно с использованием зеленого полировального пада. Через 15-20 минут удалите излишки масла и заполируйте поверхность белым полировальным падом. Нанесите второй слой на пористую и изношенную поверхность или поверхность, подверженную истиранию. Поверхность, подверженная истиранию может быть также обработана Твердым маслом с воском ЛАЙНОС № 290. Более низкая температура воздуха увеличит время высыхания. Всегда наносите пробный слой. Обеспечьте хорошее освещение и вентиляцию во время нанесения и высыхания.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.leinos.de