

Растительная полироль для мебели № 911

Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Для очистки, ухода и поддержания в хорошем состоянии поверхностей, покрытых маслом или воском.

Область применения

Для обновления и ухода за всеми обработанными маслом или воском деревянными поверхностями внутри помещений, «дышащее» (паропрopusкаемое). Не предназначено для полов и поверхностей, подверженных истиранию.

Технические качества

Быстрое и легкое нанесение, глубоко проникающее. Сохраняет дерево свежим и крепким, защищает от пересыхания. Эффективное обновление покрытых маслом или воском деревоматериалов. Перед нанесением шлифовка не требуется. Соответствует эмиссионному стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек). Проверено в соответствии с DIN 53160 (на устойчивость к слюне и поту).

Цвет

Бесцветное.

Состав продукта

Льняное масло, сафлоровое масло, масло грецкого ореха, оксид алюминия, штандоль древесного масла, воск карнауба, пчелиный воск, кремниевая кислота, бентонит, Co/Zr/Zn/Mn сиккатив.

Расход

Приблизительно 3-5 мл/м². Во избежание проблем с высыханием наносите тонким слоем.

Разбавление и очистка инструментов

Очистку инструментов производить растворителем ЛАЙНОС № 200 сразу после использования.

Хранение

Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет. Хранить в сухом, прохладном месте, с плотно закрытой крышкой.

Утилизация

Согласно официальным правилам. Высохшие остатки продукта могут быть выброшены вместе с бытовым мусором.

Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания пропитанные составом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к. нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может привести к их самовозгоранию.

Сам по себе продукт не является самовозгораемым.

Характерный запах обусловлен наличием в составе продукта натуральных веществ.

S 2 Хранить в недоступном для детей месте.

S 62 При проглатывании- не вызывать рвоту! Немедленно обратиться к врачу и показать ему данную инструкцию или этикетку.

Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли. Во время работы с диффузорным распылителем надевайте респиратор.

Содержит карбоксилат кобальта. Может вызывать аллергические реакции.

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

Для достижения оптимальных результатов ознакомьтесь с техническими инструкциями всех используемых составов. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и пыли. Не наносить первым слоем на абсорбирующие поверхности.

Нанесение

Нанесите тонким слоем тканью в направлении древесных волокон. На поверхности, необработанные средствами ЛАЙНОС, всегда наносите пробный слой.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.leinos.de