

Очиститель серого налёта на древесине № 940

Хорошо очищает и удаляет серый налет с мягкой и твердой древесины.

Область применения

Мебель для сада из мягкой или твердой древесины. Состав применяется для обработки уличной мебели, террас из разных пород древесины.

Технические качества

Хорошо очищает и устраняет серый налет, осветляя поверхность древесины. Подходит как для мягкой, так и для твердой древесины, благодаря входящим в состав ферментам из цитрусовых фруктов, жирным кислотам кокосового масла и щавелевой кислоты, идентичной натуральной.

Состав продукта

Вода, щавелевая кислота, тензид из кокосового масла, метилцеллюлоза, лимонное масло, растительный эмульгатор.

Расход

100-125 мл/м² для гладкой поверхности древесины. Расход для дерева с грубой структурой или для фигурной древесины несколько выше.

Очистка инструментов

После использования промыть водой.

Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте. Не подвергать заморозке. Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 2 года.

Утилизация

Согласно официальным местным законам.

Европейская классификация отходов 07 06 01.

Рекомендации по технике безопасности

Хранить в недоступном для детей месте, в закрытой упаковке!

По возможности использовать защитные перчатки. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании на кожу пораженные участки промыть водой с мылом, при попадании в глаза промыть их под проточной водой. При попадании в рот и проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу этикетку, эту техническую инструкцию или указания по безопасности.

Инструкция по применению

Основание и подготовка поверхности

При высокой температуре предварительно слегка смочить древесину.

Нанесение

Перед использованием содержимое банки слегка взболтать и нанести тонким слоем на поверхность дерева с помощью кисти или ткани. Не использовать состав под прямыми солнечными лучами, так как это чрезмерно ускоряет процесс высыхания. Оставить впитываться на 15 мин. (при наиболее

стойком сером налете – на 1 час). Затем протереть щеткой или наждачной бумагой с добавлением небольшого количества воды. Для нейтрализации налета, а также удаления грязи поверхность обильно сполоснуть водой и оставить сохнуть на 1-2 дня. После такой обработки поверхность древесины выглядит слегка грубой и сухой. Для устранения этого эффекта ее необходимо легко отшлифовать и обработать составами ЛАЙНОС, например, Тиковым маслом № 223 или Натуральным древесным маслом № 236.

Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude

Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax: +49 / 4161 / 78369
www.leinos.de